



Kwaliteiten

- Opbouw galerij verlichting geschikt voor wand- en plafondmontage
- Voorzien van groene LED-indicator
- Armatuur beschikbaar met testknop

Eigenschappen

- Aansluiting: 2 x 2,5 mm² voor dubbele bevestiging
- Behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Afmeting (Ø x H): 235 x 100 mm
- Beschermklasse: IP65
- Veiligheidsklasse: II
- CE-gecertificeerd

Technische eigenschappen

- Voltage: 220-230 V 50/60 Hz
- Ni-Cd batterij: 4,8 V / 1800 mAh
- Temperatuur range: 0 °C tot +40 °C



Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
Basic line						
G1D14601	Port Auckland plafond- / wandopbouw standaard 6.000K	11,0 W	AC 900 lm DC 150 lm	50.000 h	3 uur	Testknop
G2D14601	Port Auckland plafond- / wandopbouw standaard 3.500K	11,0 W	AC 900 lm DC 150 lm	50.000 h	3 uur	Testknop

Afstandstabel G1D14601 en G2D14601

G1D14601 en G2D14601 | Montage hoogte (m)

Lichtbron: 11 W LED-bar



	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00
h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00
a	7,90	8,10	8,25	8,40	-	-	-	-	-	-	-	-
b	3,50	3,70	3,75	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-
c	7,90	8,10	8,25	8,40	-	-	-	-	-	-	-	-
d	3,50	3,70	3,75	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-

