



Kwaliteiten

- Opbouwspot geschikt voor plafond- en wandmontage in grote ruimtes
- Armatuur wordt standaard geleverd met 2 x 2,0 W spots
- Voorzien van twee groene LED-indicator
- Armatuur beschikbaar met testknop

Eigenschappen

- Behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Afmeting: 75 x 272 x 296 mm (DxHxB)
- Beschermklasse: IP65
- Veiligheidsklasse: II
- Kleur temperatuur: 6.000 K
- CE-gecertificeerd

Technische eigenschappen



- Voltage: 150-180 V 50/60 Hz
- Ni-Cd batterij: 3,6 V / 3.500 mAh
- Temperatuur range: 0 °C tot +40 °C

Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
Basic line						
T1D13601	Twin Delhi plafond- / wandopbouw twinspot	2 x 2,0 W	300 lm	35.000 h	3 uur	Testknop

Afstandstabel T1D13601

Lichtbron: 2 x 2,0 W LED-bar



T1D13601 | Montage hoogte (m)

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00
a	-	6,60	-	8,70	-	-	-	10,00	-	-	-	11,20
b	-	2,50	-	2,70	-	-	-	3,40	-	-	-	4,30
c	-	5,00	-	6,00	-	-	-	7,20	-	-	-	8,00
d	-	2,70	-	2,90	-	-	-	3,00	-	-	-	4,00

