



Kwaliteiten

- Opbouwspot geschikt voor plafondmontage
- Toepassing voor open ruimtes en vluchtwegverlichting
- Armatuur wordt standaard geleverd met standaard lens + drie lenzen (open ruimte / gang / hele grote ruimte)
- Voorzien van groene LED-indicator
- Armatuur beschikbaar met automatische zelftest

Eigenschappen

- Behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Afmeting (ØxH): 150 x 44 mm
- Beschermklasse: IP20
- Veiligheidsklasse: I
- CE-gecertificeerd

Technische eigenschappen

- Voltage: 220-240 V 50/60 Hz
- Ni-Cd batterij: 3,6 V / 800 mAh
- Temperatuur range: 0 °C tot +40 °C

Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
---------------	--------------	----------	-------------	-----------	-----------	-------------

Plus line


I3D13601	Spot New York plafond opbouwspot	3,0 W	158 lm	75.000 h	3 uur	Autotest
----------	----------------------------------	-------	--------	----------	-------	----------

Open ruimtes - afstandstabel I3D13601

Lichtbron: 3 W LED-bar

Noodstroom (DC) / Normaal: 158 lm / 158 lm - Autonomie 3 uur

Afstandstabel voor vluchtroutes / afstandsgegevens in meters



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	-	-	-	-	-	-
a	5,71	6,51	7,34	8,08	8,66	9,15	-	-	-	-	-	-
b	2,82	3,07	3,25	3,40	3,52	3,66	-	-	-	-	-	-
c	5,81	6,61	7,44	8,18	8,76	9,25	-	-	-	-	-	-
d	2,82	3,07	3,25	3,40	3,55	3,66	-	-	-	-	-	-

