

SERIE 110 CIRCUM

Rond & robuust



Voordelen:

- Geschikt voor wand- én plafondmontage
- Hoge lumen/watt verhouding
- Optioneel met geïntegreerde noodverlichting, licht- en bewegingssensor
- Dubbel geïsoleerd (klasse II)
- Hoge lichtdoorlatendheid kap
- Hoge lumen-output (100%: 1300LM)
- Lumenoutput instelbaar (100%-80%-60%-40%)
- Gevoeligheid licht- en bewegingssensor instelbaar
- Bij noodverlichting: accu met levensduur van 8-10 jaar

Toepassingen:

- Gangen, trappenhuisen, portieken, galerijen, entrees
- Kelders, bergingen

Kenmerken:

- Fraai design
- Zeer robuust (3xIK10)
- IP65
- Dynamisch schakelen tussen low en high level (SR)
- Ledology inside
- > 100.000 branduren (LED: L80/B10)
- Behuizing in kleur wit en zwart/antraciet
- Duurzaam

Ontworpen en geproduceerd
in Nederland



www.hbi-lighting.com

SERIE 110 CIRCUM

Rond & robuust



Specificaties:

Montage:

- Geschikt voor wand- en plafondmontage
- RVS schroeven meegeleverd
- Geschikt voor doorvoerbedrading

Lichtbron:

- LED-board (uitwisselbaar)
- Lumenstroom instelbaar
(high level: 100%-80%-60%-40%; low level: 0%-20%)
- Standaard 4000K; zonder meerprijs leverbaar 3000K

Elektronica:

- Ledology LED driver
- Opties:
 - geïntegreerde radar (handmatig instelbaar)
 - geïntegreerde lichtsensor (handmatig instelbaar)
 - geïntegreerde noodverlichting met autotest
 - autonomie noodverlichting instelbaar 1 of 3 uur

code	wit	zwart	4K	3K	licht	radar	nood
Algemene verlichting							
1L1200W	✓	-	✓	-	-	-	-
1L1200W3K	✓	-	-	✓	-	-	-
1L1200SRW	✓	-	✓	-	✓	✓	-
1L1200SRW3K	✓	-	-	✓	✓	✓	-
1L1200B	-	✓	✓	-	-	-	-
1L1200B3K	-	✓	-	✓	-	-	-
1L1200SRB	-	✓	✓	-	✓	✓	-
1L1200SRB3K	-	✓	-	✓	✓	✓	-
Verlichting met nood							
1L1212W	✓	-	✓	-	-	-	✓
1L1212W3K	✓	-	-	✓	-	-	✓
1L1212SRW	✓	-	✓	-	✓	✓	✓
1L1212SRW3K	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
1L1212B	-	✓	✓	-	-	-	✓
1L1212B3K	-	✓	-	✓	-	-	✓
1L1212SRB	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
1L1212SRB3K	-	✓	-	✓	✓	✓	✓



Behuizing:

- Polycarbonaat (UV bestendig)
- Leverbaar in de kleuren wit (RAL 9003) en zwart (RAL 7021)

Optiek:

- Polycarbonaat diffuser opaal (UV bestendig)
- Hoge lichtdoorlatendheid dankzij innovatieve samenstelling kunststof
- Hoge gelijkmatigheid

Technische data:

- Lumenoutput: 1300 lm
(instelbaar op 100%, 80%, 60% of 40%)
- Lumenoutput bij noodverlichting: 350 lm
- Rendement tot 90 lm/W
- Kleurtemperatuur 4000K of 3000K
- CRI > 80
- Kleurconsistentie: < 3SDCM
- Levensduur: > 100.000 uur (L80/B10 @Ta=25°)

Afmetingen / Polair lichtdiagram

Ø341mm; hoogte 101mm

