



LED Eco-Panel BL 595x595 mm
40000171
EAN: 8720604740004

BETAALBARE VERLICHTING MET HOGE EFFICIENCY ZORGT VOOR JUISTE VERLICHTING OP DE WERKVLOER

De strak vormgegeven Eco-Panel BL heeft een hoge efficiency. Dit zorgt voor bijzonder goed licht op de werkvloer. Het paneel beschikt over een aantal verbeterde kenmerken. Zo is de Eco-Panel BL uitgevoerd met backlight, waardoor vergeling op lange termijn wordt tegengegaan. De flikkervrije drivers garanderen uiterst betrouwbaar licht. Eenvoudig schakelen tussen verschillende lichtkleuren zorgt voor effectieve verlichting met een brede toepassing. Door de gunstige prijs is juisteverlichting op de werkvloer nu voor iedereen bereikbaar.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	nee	Nom. spanning	240 240 Volt
Geschikt voor pendelophanging	nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor plafondmontage	ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	70 %
Geschikt voor inbouwmontage	ja	Geschikt voor lampvermogen	32 32 Watt
Geschikt voor opbouwmontage	nee	Max. systeemvermogen	32 Watt
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	nee	Specifieke lichtstroom armatuur	135 Lumen per Watt
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4320 Lumen
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Kleurtemperatuur	3000 6000 Kelvin
Met lichtbron	ja	Vermogensfactor	1
Lamphouder	Overig	Breedte	595 Millimeter
Materiaal behuizing	Staal	Hoogte/diepte	32 Millimeter
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt	Lengte	595 Millimeter
Kleur behuizing	Wit	Inbouw lengte	595 Millimeter
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Inbouw breedte	595 Millimeter
Rasteruitvoering	Geen	Inbouw hoogte/diepte	32 Millimeter
Spanningstype	AC	Aantal polen	2
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Geleiderdoorsnede	1,5 Vierkante millimeter
Voorschakelapparaat inbegrepen	ja		
Verwisselbare voorschakelapparatuur	ja		
Dimbaar DMX	nee		
Dimbaar DSI	nee		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	nee		
Dimbaar GPRS	nee		
Dimbaar LineSwitch	nee		
Dimming fabrikantspecifiek	nee		
Dimbaar netspanningsmodulatie	nee		
Dimbaar faseafsnijding	nee		
Dimbaar faseaansnijding	nee		

Prolumia LED Eco-Panel BL

LED Eco-Panel BL 595x595 mm

40000171

EAN: 8720604740004

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimming programmeerbaar	nee
Dimbaar RF	nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	nee
Dimbaar Touch and Dim	nee
Dimbaar Zigbee	nee
Dimbaar met push-button	nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	ja
Lichtverdelers	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsgraad (NEMA)	3
Beschermingsklasse	II
Geschikt voor noodverlichting	nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	nee
Met bewegingssensor	nee
Met lichtsensor	nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	nee
Met luchtsleuven	nee
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Constance lichtstroom regeling	nee
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Stekker
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	nee
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Met IFTTT ondersteuning	nee