


LED Pro-Office 595x595 mm (inbouw)

# 40011071

EAN: 8720604744552

### LAGE VERBLINDING VOOR BEELDSCHERMGEBRUIK

De LED Pro-Office is het 1 op 1 alternatief voor traditionele fluorescentie-armaturen in kantooromgevingen. De zeer lage UGR waarde (



### PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	nee	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor pendelophanging	nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor plafondmontage	ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-15 45 Graden Celsius
Geschikt voor inbouwmontage	nee	Max. systeemvermogen	40 Watt
Geschikt voor opbouwmontage	ja	Specifieke lichtstroom armatuur	95 Lumen per Watt
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3800 Lumen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	nee	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Vermogensfactor	1
Met lichtbron	ja	Breedte	595 Millimeter
Lamphouder	Overig	Hoogte/diepte	42 Millimeter
Materiaal behuizing	Staal	Lengte	595 Millimeter
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt	Inbouw lengte	595 Millimeter
Kleur behuizing	Wit	Inbouwbreedte	595 Millimeter
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Inbouwhoogte/diepte	42 Millimeter
Rasteruitvoering	Mat	Verblindingsbegrenzing (UGR)	16
Spanningstype	AC		
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	ja		
Dimbaar 0-10 V	ja		
Dimbaar 1-10 V	nee		
Dimbaar DALI	nee		
Dimbaar DMX	nee		
Dimbaar DSI	nee		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	nee		
Dimbaar GPRS	nee		
Dimbaar LineSwitch	nee		
Dimming fabrikantspecifiek	nee		
Dimbaar netspanningsmodulatie	nee		
Dimbaar faseafsnijding	nee		
Dimbaar faseaansnijding	nee		
Dimming programmeerbaar	nee		
Dimbaar RF	nee		
Dimbaar Sine Wave Reduction	nee		

## Prolumia LED Pro-Office

LED Pro-Office 595x595 mm (inbouw)

# 40011071

EAN: 8720604744552

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar Touch and Dim	nee
Dimbaar Zigbee	nee
Dimbaar met push-button	nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	ja
Niet dimbaar	nee
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	I
Geschikt voor noodverlichting	nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	nee
Met bewegingssensor	nee
Met lichtsensor	nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	nee
Met luchtsleuven	nee
Lichtkleur	Wit
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Kleurweergave-index	80-89
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Overig
Bediening via Bluetooth	nee