


LED Pro-Fit wit
40010302
EAN: 8720604744200

ROBUUSTE EN STIJLVOL VORMGEGEVEN PLAFOND- EN WANDARMATUREN MET ENERGIEBESPARENDE OPTIES

De Pro-Fit serie bestaat uit een tweetal robuuste en strak vormgegeven plafond- en wandarmaturen. De Pro-Fit is uitermate geschikt voor de woningbouw, voor het gebruik in portalen, gangen, galerijen en bergingen én aan de buitenzijde van panden om bijvoorbeeld de voor- en achterdeur goed te verlichten. Tevens een perfecte een-op-een vervanging van de meest toegepaste conventionele varianten, waarbij door de maatvoering schilderwerk in vele gevallen overbodig is.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	ja	Nom. spanning	240 240 Volt
Geschikt voor pendelophanging	nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 Uur
Geschikt voor plafondmontage	ja	Max. systeemvermogen	7 Watt
Geschikt voor inbouwmontage	nee	Specifieke lichtstroom armatuur	100 Lumen per Watt
Geschikt voor opbouwmontage	ja	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	nee	Vermogensfactor	0,8
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Breedte	140 Millimeter
Met lichtbron	ja	Hoogte/diepte	110 Millimeter
Lamphouder	Overig	Lengte	280 Millimeter
Materiaal behuizing	Kunststof	Aantal polen	2
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen (onbehandeld)	Geleiderdoorsnede	1,5 Vierkante millimeter
Kleur behuizing	Wit		
Materiaal afdekking	Kunststof transparant		
Rasteruitvoering	Geen		
Spanningstype	AC		
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	ja		
Verwisselbare voorschakelapparatuur	nee		
Dimbaar 0-10 V	nee		
Dimbaar 1-10 V	nee		
Dimbaar Dali-2	nee		
Dimbaar DALI	nee		
Dimbaar DMX	nee		
Dimbaar DSI	nee		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	nee		
Dimbaar GPRS	nee		
Dimbaar LineSwitch	nee		
Dimming fabrikantspecifiek	nee		
Dimbaar netspanningsmodulatie	nee		
Dimbaar faseafsnijding	nee		

Prolumia LED Pro-Fit

LED Pro-Fit wit
40010302
EAN: 8720604744200

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar faseaansnijding	nee
Dimming programmeerbaar	nee
Dimbaar RF	nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	nee
Dimbaar Touch and Dim	nee
Dimbaar Zigbee	nee
Dimbaar met push-button	nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	nee
Niet dimbaar	ja
Lichtverdeler	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtuitrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse	II
Geschikt voor noodverlichting	ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	ja
Met bewegingssensor	ja
Met lichtsensor	nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	ja
Met luchtsleuven	nee
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Steekklem
Bediening via Bluetooth	nee
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Met IFTTT ondersteuning	nee