


LED Pro-Office 595x595 mm (opbouw)

40012065

EAN: 8720604744705

LAGE VERBLINDING VOOR BEELDSCHERMGEBRUIK

De LED Pro-Office is het 1 op 1 alternatief voor traditionele fluorescentie-armaturen in kantooromgevingen. De zeer lage UGR waarde (



PRODUCTKENMERKEN

| | | | |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| Geschikt voor wandmontage | nee | Nom. spanning | 220 240 Volt |
| Geschikt voor pendelophanging | nee | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000 Uur |
| Geschikt voor plafondmontage | ja | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -15 45 Graden Celsius |
| Geschikt voor inbouwmontage | nee | Max. systeemvermogen | 40 Watt |
| Geschikt voor opbouwmontage | ja | Specifieke lichtstroom armatuur | 90 Lumen per Watt |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | nee | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 3600 Lumen |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | nee | Kleurtemperatuur | 3000 3000 Kelvin |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar | Vermogensfactor | 1 |
| Met lichtbron | ja | Breedte | 595 Millimeter |
| Lamphouder | Overig | Hoogte/diepte | 42 Millimeter |
| Materiaal behuizing | Staal | Lengte | 595 Millimeter |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Gelakt | Verblindingsbegrenzing (UGR) | 16 |
| Kleur behuizing | Wit | | |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal | | |
| Rasteruitvoering | Mat | | |
| Spanningstype | AC | | |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd | | |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | ja | | |
| Dimbaar 0-10 V | nee | | |
| Dimbaar 1-10 V | nee | | |
| Dimbaar DALI | nee | | |
| Dimbaar DMX | nee | | |
| Dimbaar DSI | nee | | |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | nee | | |
| Dimbaar GPRS | nee | | |
| Dimbaar LineSwitch | nee | | |
| Dimming fabrikantspecifiek | nee | | |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | nee | | |
| Dimbaar faseafsnijding | nee | | |
| Dimbaar faseaansnijding | nee | | |
| Dimming programmeerbaar | nee | | |
| Dimbaar RF | nee | | |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | nee | | |

Prolumia LED Pro-Office

LED Pro-Office 595x595 mm (opbouw)

40012065

EAN: 8720604744705

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

| | |
|---|----------------------------|
| Dimbaar Touch and Dim | nee |
| Dimbaar Zigbee | nee |
| Dimbaar met push-button | nee |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | ja |
| Niet dimbaar | nee |
| Lichtverdeler | Reflector |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend >80° |
| Lichtuittrede | Direct |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Beschermingsklasse | I |
| Geschikt voor noodverlichting | nee |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | nee |
| Met bewegingssensor | nee |
| Met lichtsensor | nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | nee |
| Met luchtsleuven | nee |
| Lichtkleur | Wit |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Warmwit < 3300 K |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aansluitwijze | Overig |
| Bediening via Bluetooth | nee |