


LED Prodisc II IP65  
# 40009850  
EAN: 8720604743982

### WATERDICHT EN ZEER VEELZIJDIG

De Prodisc II IP65 is de waterdichte (IP65) versie van Prolumia's populaire Prodisc II LED armatuur. Deze energiezuinige, heldere verlichting kan gebruikt worden in een scala aan buitentoepassingen; ook in zware omstandigheden. Ideaal voor openbare ruimtes, onderdoorgangen, galerijen, portieken, gangen, trappenhuizen, bergingen, etc. Door de verschillende opties die dit armatuur te bieden heeft, is er voor iedere toepassing een variant beschikbaar.



### PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	ja	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor pendelophanging	nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	175000 Uur
Geschikt voor plafondmontage	ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90 %
Geschikt voor inbouwmontage	nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	10000 Uur
Geschikt voor opbouwmontage	ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	50 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	nee	Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	nee	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 50 Graden Celsius
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Max. systeemvermogen	14 Watt
Met lichtbron	ja	Specifieke lichtstroom armatuur	107 Lumen per Watt
Lamphouder	Overig	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1500 Lumen
Materiaal behuizing	Kunststof	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig	Vermogensfactor	0,9
Kleur behuizing	Wit	Hoogte/diepte	100 Millimeter
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Buitendiameter	370 Millimeter
Rasteruitvoering	Geen	Aantal polen	2
Spanningstype	AC		
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	ja		
Verwisselbare voorschakelapparatuur	nee		
Dimbaar 0-10 V	nee		
Dimbaar 1-10 V	nee		
Dimbaar Dali-2	nee		
Dimbaar DALI	nee		
Dimbaar DMX	nee		
Dimbaar DSI	nee		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	nee		
Dimbaar GPRS	nee		

LED Prodisc II IP65

# 40009850

EAN: 8720604743982

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar LineSwitch	nee
Dimming fabrikantspecifiek	nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	nee
Dimbaar faseafsnijding	nee
Dimbaar faseaansnijding	nee
Dimming programmeerbaar	nee
Dimbaar RF	nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	nee
Dimbaar Touch and Dim	nee
Dimbaar Zigbee	nee
Dimbaar met push-button	nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	nee
Niet dimbaar	ja
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse	II
Geschikt voor noodverlichting	nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	nee
Met bewegingssensor	nee
Met lichtsensoren	nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	nee
Met luchtsleuven	nee
Lichtkleur	Wit
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Kleurweergave-index	80-89
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Steekklem
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	nee
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Met IFTTT ondersteuning	nee