


Prolumia LED Rockdisc II

LED Rockdisc II Mini ø 265 mm
40009001
EAN: 8720604743463

ROBUUST EN STIJLVOL

Modern, waterbestendige verlichting voor binnen- en buitentoepassingen. Optioneel verkrijgbaar met noodfunctie en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dimmen, aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk, detectiebereik, (na-)brandtijd en daglichtgevoeligheid instelbaar. Daarnaast kunnen de armaturen met en zonder sensor worden gecombineerd als master/slave.



PRODUCTKENMERKEN

| | | | |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| Geschikt voor wandmontage | ja | Nom. spanning | 220 240 Volt |
| Geschikt voor pendelophanging | nee | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 175000 Uur |
| Geschikt voor plafondmontage | ja | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 90 % |
| Geschikt voor inbouwmontage | nee | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 50 % |
| Geschikt voor opbouwmontage | ja | Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C | 50000 Uur |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | nee | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 107 |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | nee | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 213 |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 50 Graden Celsius |
| Met lichtbron | ja | Max. systeemvermogen | 9,5 Watt |
| Lamphouder | Overig | Specifieke lichtstroom armatuur | 84 Lumen per Watt |
| Materiaal behuizing | Aluminium | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 800 Lumen |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Gelakt | Kleurtemperatuur | 3000 4000 Kelvin |
| Kleur behuizing | Grijs | Vermogensfactor | 0,9 |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal | Hoogte/diepte | 90 Millimeter |
| Rasteruitvoering | Geen | Buitendiameter | 265 Millimeter |
| Spanningstype | AC | Aantal polen | 3 |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd | Verblindingsbegrenzing (UGR) | 19 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | ja | | |
| Dimbaar 0-10 V | nee | | |
| Dimbaar 1-10 V | nee | | |
| Dimbaar Dali-2 | nee | | |
| Dimbaar DALI | nee | | |
| Dimbaar DMX | nee | | |
| Dimbaar DSI | nee | | |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | nee | | |

Prolumia LED Rockdisc II

LED Rockdisc II Mini ø 265 mm

40009001

EAN: 8720604743463

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

| | |
|---|----------------------------|
| Dimbaar GPRS | nee |
| Dimbaar LineSwitch | nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | nee |
| Dimbaar faseafsnijding | nee |
| Dimbaar faseaansnijding | nee |
| Dimming programmeerbaar | nee |
| Dimbaar RF | nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | nee |
| Dimbaar Touch and Dim | nee |
| Dimbaar Zigbee | nee |
| Dimbaar met push-button | nee |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | nee |
| Niet dimbaar | ja |
| Lichtverdelers | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend >80° |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Lichtuittrede | Direct |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Slagvastheid | IK10 |
| Beschermingsklasse | I |
| Geschikt voor noodverlichting | nee |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | nee |
| Met bewegingssensor | nee |
| Met lichtsensoren | nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | nee |
| Met luchtsleuven | nee |
| Lichtkleur | Wit |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Neutraal wit 3300 - 5300 K |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Standen |
| Lichtstroom regelbaar | Standen |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Bediening via Bluetooth | nee |
| Compatible met Apple HomeKit | nee |
| Compatible met Google Assistant | nee |
| Compatible met Amazon Alexa | nee |
| Met IFTTT ondersteuning | nee |