

SERIE 900 LUNET

Nieuw dynamisch LED armatuur
voor parkeergarages



Voordelen

- Nieuwe diffusor zorgt voor perfect homogene uitstraling
- Snelle ROI door LEDOLOGY concept en laatste LED technologie
- Ontwikkeld en gefabriceerd in de EU

Eigenschappen:

- Lichtstroom tot 3000lm (vervanger voor 58W TLD)
- Dynamisch schakelen: low, medium, high level (SR)
- > 100.000 uur driver en LEDs L80/B10 (SR)


Toepassing:

- Parkeergarages
- Kelderruimtes en fietsenstallingen
- Industriële gebouwen



SERIE 900 LUNET

Nieuw dynamisch LED armatuur voor parkeergarages



Specificaties:

Montage:

- Geschikt voor plafondmontage
- Optie: RVS montagebeugels en IP65 invoerconnector

Lichtbron:

- De LED modules zijn aangebracht op een metalen montageplaat
- Deze montageplaat is uitneembaar
- Merk: NICHIA

Elektronica:

- LEDODOGY LED driver incl. voeding.
- Opties: licht- & bewegingssensor, noodverlichting & dali

Behuizing:

- Huis polyester versterkt met fiberglas
- Grijs RAL7035; dichting van polyurethaan
- Sluitclips van kunststof of RVS (optie)


Optiek:

- Opaal diffusor van slagvast polycarbonaat zorgt voor een perfect homogene uitstraling.

9L20xx: Length 1250mm. Output: 2600lm (high), 1350lm (medium) 690lm (low level)

9L30xx: Length 1550mm. Output: 3000lm (high), 1400lm (medium) 750lm (low level)

	W min/max	Light	Motion	Emergency
9L2000	7W / 25,5W	-	-	-
9L2000SR	7,2W / 25,7W	✓	✓	-
9L2020	7W / 27,5W	-	-	✓
9L2020SR	7,2W / 27,7W	✓	✓	✓
9L3000	7,2W / 28W	-	-	-
9L3000SR	7,5W / 28,3W	✓	✓	-
9L3030	7,2W / 29,5W	-	-	✓
9L3030SR	7,5W / 29,7W	✓	✓	✓



Technische data:

- Nominale spanning: 230V AC/DC
- Powerfactor: 0.92
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot +25°C
- Lichtstroom: tot 3000lm
- Specifieke lichtstroom: tot 107 lm/W
- Kleur temperatuur: 4000K
- Kleurweergave index: >80
- MacAdam steps: < 3,0
- Levensduur: >100.000 L80/B10 (SR)
>70.000 L80/B10 (overig)

Noodverlichting:

- Omgevingstemperatuur: 0°C - +25°C
- Batterypack: NiCd 3,6V/1,6A High Temp
- AutoTest: ja
- Brandduur: 1 uur
- Lichtstroom nood: 9L3030: 400lm, BLF 13%
9L2020: 380lm, BLF 14%

Afmetingen / Polair lichtdiagram

