

Vluchtrouteaanduiding

Bulk Berlin Wandopbouw



Kwaliteiten

- Leverbaar als centrale batterijversie voor een temperatuurbereik tot -35 °C
- Beschikbaar met een batterijverwarmingssysteem
- Het armatuur voldoet aan de International Food Standard en is getest op slagvastheid IK08
- De prijs van het armatuur is inclusief één set pictogrammen - links / rechts / omlaag
- Het armatuur is balvast volgens DIN 18032-3
- Leverbaar voor centraalgevoede systemen voor een spanningsbereik van 24 V, 48 / 60 V en 110 V

Eigenschappen

- Kijkafstand: 23 m
- Aansluiting: 2 x 2,5 mm² voor dubbele bevestiging
- Behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Afmeting: 370 x 140 x 90 mm (BxHxD)
- Beschermklasse: IP65
- Veiligheidsklasse: II

Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz
- NiMH batterij: 4,8 V / 800 mAh
- Temperatuur range continu: 0 °C tot +35 °C
- Temperatuur range nood: -5 °C tot +30 °C
- Lichtstroom: 15%-50% (nood) / 100% (continu)

Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
Premium line						
PB5D112111	Bulk Berlin wandopbouw testknop	3,0 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Testknop
PB5D112112	Bulk Berlin wandmontage autotest	3,0 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Autotest
PB5D112113	Bulk Berlin wandmontage bedraad uitlezen	3,0 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Bedraad
PB5D112114	Bulk Berlin wandmontage draadloos uitlezen	3,3 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Draadloos
PB5D11221	Bulk Berlin wandopbouw testknop incl. batterijverwarmer	3,0 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Testknop
PB5D11222	Bulk Berlin wandmontage autotest incl. batterijverwarmer	3,0 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Autotest
PB5D11223	Bulk Berlin wand bedraad uitlezen incl. batterijverwarmer	3,0 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Bedraad
PB5D11224	Bulk Berlin wand draadloos uitlezen incl. batterijverwarmer	3,3 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Draadloos

Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%
- Temperatuur range: -10 °C tot +40 °C

Centraal

Artikelnummer	Omschrijving	Lichtstroom	Branduren	Opgenomen vermogen	Nominale stroom
Premium line					
PB5C192110	Bulk Berlin wandmontage standaard	190 lm	100.000 h	5,0 W	12 mA
PB5C192115	Bulk Berlin wandmontage ELC	190 lm	100.000 h	5,5 W	12 mA

Pictogrammen & accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
A563101	Berlin ventielen (voor onbeschermd buiteninstallatie)
P521935	Berlin pictogram standaard meerdere richtingen 23 m sticker
P521135	Berlin pictogram standaard boven 23 m sticker
P521925	Berlin pictogram standaard meerdere richtingen 23 m plexiglasplaat



A563101



P521935



P521135



P521925