



Kwaliteiten

- Geschikt voor bevestiging aan de muur of tegen het plafond
- Accuverisie beschikbaar met een batterijverwarmingssysteem
- Het armatuur voldoet aan de International Food Standard en is getest op slagvastheid IK10
- De prijs van het armatuur is inclusief één set met 3 pictogrammen - links / rechts / omlaag
- Het armatuur is balvast volgens DIN 18032-3
- Leverbaar voor centraal gevoede systemen voor een spanningsbereik van 24 V, 48 / 60 V en 110 V

Eigenschappen

- Kijkafstand: 32 m
- Aansluiting: 2 x 2,5 mm² voor dubbele bevestiging
- Behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Afmeting: 370 x 217 x 140 mm (BxHxD)
- Beschermklasse: IP65
- Veiligheidsklasse: II

Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz
- NiMh batterij: 4,8 V / 800 mAh
- Temperatuur range continu: 0 °C tot +35 °C
- Temperatuur range nood: -5 °C tot +30 °C
- Lichtstroom: 15%-50% (nood) / 100% (continu)

Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
Premium line						
PV5D513111	Bulk Bern wand- / plafond opbouwmontage V-kap incl. testknop	3,0 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Testknop
PV5D513112	Bulk Bern wand- / plafond opbouwmontage V-kap incl. autotest	3,0 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Autotest
PV5D513113	Bulk Bern wand- / plafond opbouwmontage V-kap bedraad uitlezen	3,0 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Bedraad
PV5D513114	Bulk Bern wand- / plafond opbouwmontage V-kap draadloos uitlezen	3,3 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Draadloos
PV5D51321	Bulk Bern wand- / plafond opbouwmontage V-kap testknop incl. batterijverwarmer	3,0 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Testknop
PV5D51322	Bulk Bern wand- / plafond opbouwmontage V-kap autotest incl. batterijverwarmer	3,0 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Autotest
PV5D51323	Bulk Bern wand- / plafond opbouwmontage V-kap bedraad uitlezen incl. batterijverwarmer	3,0 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Bedraad
PV5D51324	Bulk Bern wand- / plafond opbouwmontage V-kap draadloos uitlezen incl. batterijverwarmer	3,3 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Draadloos

Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20 %
- Temperatuur range: -10 °C tot +40 °C

Centraal

Artikelnummer	Omschrijving	Lichtstroom	Branduren	Opgenomen vermogen	Nominale stroom
Premium line					
PV5C593110	Bulk Bern wand/plafond montage V-kap standaard	190 lm	100.000 h	2,8 W	12 mA
PV5C593115	Bulk Bern wand/plafond montage V-kap ELC	190 lm	100.000 h	3,0 W	12 mA

Pictogrammen & accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
A563101	Bern ventielen (voor onbeschermd buiteninstallatie)
A560102	Bern kabelset
A560904	Bern pendel (300 mm)
A560905	Bern pendel (500 mm)
A560906	Bern pendel (1.000 mm)
A560101	Bern kabelset (incl. 2 x 2,5 m staalkabel)
A560104	Bern kabelset (incl. 2 x 7,5 m staalkabel)
A560602	Bern muurbeugel
P531924	Bern pictogram standaard links/rechts/beneden 30m plexiglasplaat
P531926	Bern pictogram standaard inks boven/beneden en rechts boven/beneden 30 m plexiglasplaat
P531136	Bern pictogram standaard boven 32 m sticker



A563101



A560102



A560904
A560905
A560906



A560101
A560104



A560602



P531924



P531926



P531136