



### Kwaliteiten

- Universeel opbouwarmatuur, dat zowel aan de muur als tegen het plafond bevestigd kan worden
- Continu noodverlichting
- Met testknop en voorzien van groene LED-indicator
- Eenvoudige montage
- Armatuur wordt geleverd exclusief pictogrammen

### Eigenschappen

- Kijkafstand: 26 m
- Aansluiting: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> voor dubbele bevestiging
- Behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Afmeting: 300 x 50 x 230 mm (BxHxD)
- Afmeting pictogram: 300 x 155 mm
- Beschermklasse: IP20
- Veiligheidsklasse: II
- CE-gecertificeerd

### Technische eigenschappen

- Voltage: 220-240 V 50/60 Hz
- Ni-Cd batterij: SC 4,8 V / 600 mAh
- Ontlaadstroom: 280 mA
- Laadstroom: 90 mA
- Temperatuur range: 0 °C tot +40 °C

### Decentraal

| Artikelnummer     | Omschrijving   | Vermogen | Lichtstroom | Branduren | Autonomie | Functietest |
|-------------------|--|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>Basic line</b> |  |          |             |           |           |             |
| E1D14601          | Flex Brisbane wand- / plafondopbouw met plexiglasplaat | 2 W      | 35 lm       | 50.000 h  | 3 uur     | Testknop    |

### Pictogrammen & accessoires

| Artikelnummer | Omschrijving  |
|---------------|---|
| EPLR          | Brisbane pictogram pijl links en pijl rechts            |
| EPB           | Brisbane pictogram pijl boven                           |
| EPO           | Brisbane pictogram pijl beneden                         |
| EPBLR         | Brisbane pictogram pijl links / rechts schuin omhoog    |
| EPOLR         | Brisbane pictogram pijl links / rechts schuin omlaag    |
| EPBW          | Brisbane pictogram zijde pijl boven en één zijde blanco |



EPLR



EPB



EPO



EPBLR



EPOLR



EPBW