



Kwaliteiten

- De Bulk Tokyo wordt altijd geleverd inclusief 3 verschillende pictogrammen
- Een universeel opbouwarmatuur, dat zowel aan de muur als tegen het plafond bevestigd kan worden
- Geschikt voor continu en nood-continu noodverlichting
- Optioneel kan het armatuur worden gebruikt voor inbouwmontage
- Het montageframe is als accessoire verkrijgbaar

Eigenschappen

- Kijkafstand: 20 m
- Aansluiting: 2 x 2,5 mm² voor dubbele bevestiging
- Behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Afmeting: 350 x 117 x 76 mm (BxHxD)
- Beschermklasse: IP65
- Veiligheidsklasse: II
- CE-gecertificeerd

Technische eigenschappen

- Ni-Cd batterij: 4.8 V/900 mAh (B1D14601)
- Ni-Cd batterij: 4.8 V/1.800 mAh (B1D14602)
- Laadstroom: 60-120 mA (B1D14601)
- Laadstroom: 50-150 mA (B1D14602)
- Temperatuurrange: 0 °C tot +40 °C
- Voltage: 220-240 V 50/60 Hz

Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
Basic line						
B1D14601	Bulk Tokyo met heldere kap	4 W	195 / 122 lm	35.000 h	3 uur	Testknop
B1D14602	Bulk Tokyo met heldere kap	6 W	300 / 226 lm	35.000 h	3 uur	Testknop

Pictogrammen & accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
BS0	Tokyo pictogram beneden
A101	Tokyo inbouwrand 350 x 117 mm
A103	Tokyo plexiglasplaat (plaat 330 x 175 x 10 mm) en pictogram links / rechts / boven / beneden (310 x 125mm)
A104	Tokyo binnenwerk B1D14601, 4 W, LED, 195 lm AC / 122 lm DC
A105	Tokyo binnenwerk B1D14602, 6 W, LED, 300 lm AC / 226 lm DC
A107	Tokyo opaalkap (excl. pictogrammen)
A108	Tokyo opaal V-kap (incl. pictogrammen links / rechts / boven)
A1011	Tokyo wartel M20-plug
A1012	Tokyo beschermkorf van staal



BS0



A101



A103



A104



A105



A107



A108



A1011



A1012

