



Kwaliteiten

- De Flat Osaka wordt geleverd inclusief 4 verschillende pictogrammen
- Continu noodverlichting
- Voorzien van groene LED-indicator
- Armatuur beschikt over testknop
- LED-strip aan onderzijde voor projectering op vloer

Eigenschappen

- Kijkafstand: 20 m
- Aansluiting: 2 x 2,5 mm² voor dubbele bevestiging
- Behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Afmeting: 270 x 30 x 130 mm (BxHxD)
- Beschermklasse: IP20
- Veiligheidsklasse: II
- CE-gecertificeerd

Technische eigenschappen

- Voltage: 220-240 V 50/60 Hz
- Ni-Cd batterij: SC 3,6 V / 1500 mAh
- Temperatuur range: 0 °C tot +40 °C

Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
---------------	--------------	----------	-------------	-----------	-----------	-------------

Basic line

E1D14603	Flat Osaka wandopbouw standaard	3 W	40 lm / 35 lm	50.000 h	3 uur	Testknop
----------	---------------------------------	-----	---------------	----------	-------	----------