

EXILED 25m 138

NOODVERLICHTING

ExiLED 25 138 met uitwisselbare pictogrammen en keuze van autonomieduur

De **ExiLED 25 138** is een elegant noodverlichtingsarmatuur in aluminium en plexiglas voor binnen installaties, en is uitermate geschikt voor gebruik in projecten zoals kantoorgebouwen, bioscopen, hotels, winkelcentra en horecagelegenheden.

ExiLED 25 138 De unieke rasterlaagtechnologie zorgt voor een gelijkmatige en aangename lichtverspreiding over het pictogram.

De **ExiLED 25 138** is ontworpen voor zowel nieuwbouw als voor renovatie van bestaande voorzieningen.

De **ExiLED 25 138** wordt geleverd met uitwisselbare pictogrammen voor enkelzijdige of dubbelzijdige toepassingen – 2xD-2xU-R-L-B, compleet met muurbeugel. Een uitvoering met een leesafstand van 40 m is ook beschikbaar, artikelnr.: 138126 ExiLED 40 138

De **ExiLED 25 138** is voorzien van interfaces voor:


- Potentiaalvrij
- DALI
- Draadloos



FUNCTIES EN VOORDELEN

- Uitgangsbord met dimfunctie (tot 10%) en ledverlichting
- Geleverd als zelfstandige armatuur met automatische test
- Keuze uit 1, 3 of 8 uur autonomie via DIP-switch
- Vereenvoudigde selectie van modus voor nood/continu bedrijf d.m.v. DIP-switch
- Adresseerbare opties* – module voor DALI, potentiaalvrij of draadloos.
- IP 40 – stofdichte armatuur
- Leesafstand 25 meter
- Technische levensduur van led > 100.000 uur
- Bevestigingsoplossing – Snel en eenvoudig installeren en onderhouden

* Apart te bestellen



TECHNISCHE GEGEVENS EXILED 25m 138

TECHNISCHE GEGEVENS	
Leesafstand, uitgangsbord	Enkelzijdig en dubbelzijdig 25 m
Spanning	220-240 VAC / 50-60 Hz
Stroomverbruik	3,3 W / 3,5 VA
Batterij	3,6 V / 1,2 Ah NiMH
Batterijbeveiliging	Beveiliging tegen overbelasting / diepe ontlading
Oplaadduur	16 uur
Backup-tijd batterij	1 uur / 3 uur / 8 uur (via DIP-switch)
Lichtbron	15 leds
Technische levensduur (lichtbron)	>100.000 uur
Lumenoutput, hoofdspinning	150 lm
Lumenoutput, noodgevallen (1 u / 3 u / 8 u)	180 / 110 / 40 lm
Goedkeuringen	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgevingstemperatuur	5 tot 40 °C
Luchtvochtigheid	Tot 95 %
IK-klasse	IK09
IP-klasse	IP40
Afmetingen	265 x 53 x 222 mm
Gewicht (netto/bruto)	540 / 742 g
Kleur	Geanodiseerd aluminium/zwart kunststof
Materialen	Aluminium, acrylplaat
Bevestigingsmethode	Plafond, muur, inbouw, pendel, vlagmontage

ARTIKELNR.	BESCHRIJVING
138087	ExiLED M ST LED 25 m, 230 V m/pict. 138h
138080.1	EXILED 25m Pictogramset 2D-2U-RL-B
138080.2	EXILED 25m HC Pictogramset 2D-2U-RL-B
138080.3	EXILED 25m Pictogramset RU-LU-RD-LD
290186	Exi-/MaxLED muurbeugel
290187	ExiLED vlagmontagebeugel
290188	ExiLED afstandstukken voor plafondmontage
290189	Exi-/MaxLED pendelophangset 1 m
290087.1	Inbouw montage kit voor ExiLED 25m
290191	Exi-/MaxLED kabelophangset 4 m
290192	Beschermrooster voor ExiLED
290097	Insteekmodule eIBus
290099	Insteekmodule potentiaalvrij
290091.3	Insteekmodule DALI
290091.17	Insteekmodule draadloos Exi-/MaxLED
138091.17	Insteekmodule draadloos Exi-/MaxLED T2
29008X.STR	ExiLED 25m Ledstrip
290180	3,6 V / 1,2 Ah NiMH

Voor meer informatie:

www.notifier.nl
www.morley-ias.nl
www.esser-system.nl

Honeywell Life Safety - Nederland

Burgemeester Burgerslaan 40
 5245 NH Rosmalen
 EL.bnl@honeywell.com

ExiLED 25 | Rev.1 02/21

© 2021 Honeywell International Inc

Honeywell