

# Vluchtrouteaanduiding Plex Perth Plafondinbouw



50K  
BASIC



## Kwaliteiten

- Plafondinbouw plexiglasplaat
- Continu noodverlichting
- Met testknop en voorzien van groene LED-indicator
- Eenvoudige montage
- Armatuur wordt geleverd exclusief pictogrammen

## Eigenschappen

- Kijkafstand: 26 m
- Aansluiting: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> voor dubbele bevestiging
- Behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Afmeting: 345 x 39 x 202 mm (BxHxD)
- Afmeting pictogram: 300 x 155 mm
- Beschermklasse: IP20
- Veiligheidsklasse: II
- CE-gecertificeerd

## Technische eigenschappen

- Spanning: 220-240V AC, 50/60Hz
- Ontlaadstroom: 280 mA
- Accu: 3,2V / 1,5Ah LiFeP04
- Laadstroom: 90 mA
- Temperatuur range: 0 °C tot +45 °C

## Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
Basic line						
E1D14501	Flex Perth plafondopbouw met plexiglasplaat	2 W	35 lm	50.000 h	3 uur	Testknop

## Pictogrammen & accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
EPLR	Perth pictogram pijl links en pijl rechts
EPB	Perth pictogram pijl boven
EPO	Perth pictogram pijl beneden
EPBLR	Perth pictogram pijl links / rechts schuin omhoog
EPOLR	Perth pictogram pijl links / rechts schuin omlaag
EPBW	Perth pictogram zijde pijl boven en één zijde blanco



EPLR



EPB



EPO



EPBLR



EPOLR



EPBW