


LED Rockdisc III Mini ø 270 mm (half afgeschermd)  
# 40009062  
EAN: 8720615508518

### UTILITEIT- EN WONINGBOUWPROJECTEN INRICHTEN MET BETROUWBARE EN TIJDLOZE VERLICHTING

De spuitwaterdichte en slagvaste opbouwarmaturen uit de Prolumia Rockdisc III serie geven invulling aan de verlichtingsbehoefte in de buitenruimte bij utiliteit- en woningbouw. Zowel de normale als de half afgeschermd versies zijn optioneel verkrijgbaar met microwave sensor en de grote formaten ook met noodfunctie. Stel eenvoudig de gewenste kleurtemperatuur en het aantal lumen in d.m.v. DIP-switches. Bovendien kunnen armaturen met en zonder sensor moeiteloos als master/slave worden geconfigureerd.



### PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	ja	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor pendelophanging	nee	Led nom. stroom bij constante stroom	220 220 Milliampère
Geschikt voor plafondmontage	ja	Nom. stroom	50 50 Milliampère
Geschikt voor inbouwmontage	nee	Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C	170000 Uur
Geschikt voor opbouwmontage	ja	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	228000 Uur
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,9 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,9 %
Lamptype	LED uitwisselbaar	Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	143000 Uur
Met lichtbron	ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,9 %
Lamphouder	Overig	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,1 %
Materiaal behuizing	Aluminium	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	106000 Uur
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,1 %
Kleur behuizing	Zwart	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	50000 Uur
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,1 %
Rasteruitvoering	Geen	Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	69000 Uur
Spanningstype	AC	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	107
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	213
Voorschakelapparaat inbegrepen	ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25 50 Graden Celsius
Verwisselbare voorschakelapparatuur	ja	Max. systeemvermogen	9 Watt
Dimbaar 0-10 V	nee	Specifieke lichtstroom armatuur	72,2 Lumen per Watt
Dimbaar 1-10 V	nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	650 Lumen
Dimbaar Dali-2	nee	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin

## Prolumia LED Rockdisc III

LED Rockdisc III Mini ø 270 mm (half afgeschermd)

# 40009062

EAN: 8720615508518

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar DALI	nee	Flikkerende waarde Pst LM	1
Dimbaar DMX	nee	Vermogensfactor	0,9
Dimbaar DSI	nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0,2
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	nee	Hoogte/diepte	74 Millimeter
Dimbaar GPRS	nee	Buitendiameter	270 Millimeter
Dimbaar LineSwitch	nee	Aantal polen	3
Dimming fabrikantspecifiek	nee	Totale harmonische vervorming (THD)	0,2
Dimbaar netspanningsmodulatie	nee	Verblindingsbegrenzing (UGR)	40
Dimbaar faseafsnijding	nee	Lichtsterkte	190 Candela
Dimbaar faseaansnijding	nee		
Dimming programmeerbaar	nee		
Dimbaar RF	nee		
Dimbaar Sine Wave Reduction	nee		
Dimbaar Touch and Dim	nee		
Dimbaar Zigbee	nee		
Dimbaar met push-button	nee		
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	nee		
Niet dimbaar	ja		
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel		
Lichtverdeling	Symmetrisch		
Stralingshoek	Vrijstralend/diffuus		
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3		
Lichtuittrede	Direct		
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++		
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP66		
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig		
Slagvastheid	IK10		
Beschermingsklasse	I		
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	nee		
Geschikt voor noodverlichting	nee		
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	nee		
Met bewegingssensor	nee		
Met lichtsensor	nee		
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	ja		
Met luchtsleuven	nee		
Lichtkleur	Wit		
Kleurweergave-index	80-89		
Constance lichtstroom regeling	nee		
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading		
Aansluitwijze	Steekklem		
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0		
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen		
Lichtstroom regelbaar	Standen		
Stralingshoek regelbaar	Nee		
Bediening via Bluetooth	nee		
Compatible met Apple HomeKit	nee		
Compatible met Google Assistant	nee		
Compatible met Amazon Alexa	nee		
Met IFTTT ondersteuning	nee		

## Prolumia LED Rockdisc III

PAGINA 3/3

LED Rockdisc III Mini ø 270 mm (half afgeschermd)  
# 40009062  
EAN: 8720615508518

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)