


LED Ecodisc Midi
40009913
EAN: 8720604744064

VOORDELIG EN FUNCTIONEEL PLAFONDEN WANDARMATUUR MET SCHAKELBARE KLEURTEMPERATUUR EN OPTIONELE MW SENSOR

De Ecodisc II is een ideale keuze wanneer een voordelig, maar functioneel opbouwarmatuur gewenst is. Het armatuur is vervaardigd uit gepoedercoat staal en voorzien van een homogeen verlichte PMMA afscherming. De Ecodisc II is uitgevoerd met een schakelbare kleurtemperatuur, waarmee moeiteloos geschakeld kan worden tussen 3000K, 4000K en 6500K. Optioneel is er een uitvoering met ingebouwde Microwave bewegingssensor verkrijgbaar. Dit armatuur zorgt voor goede verlichting van onder andere hallen, galerijen, portieken, gangen, trappenhuisen en toiletten.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	nee	Nom. spanning	230 230 Volt
Geschikt voor pendelophanging	nee	Led nom. stroom bij constante stroom	172 172 Milliampère
Geschikt voor plafondmontage	ja	Nom. stroom	172 172 Milliampère
Geschikt voor inbouwmontage	nee	Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	30000 Uur
Geschikt voor opbouwmontage	ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 40 Graden Celsius
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	nee	Max. systeemvermogen	19,5 Watt
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	nee	Specifieke lichtstroom armatuur	90 Lumen per Watt
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1650 Lumen
Met lichtbron	ja	Kleurtemperatuur	3000 6500 Kelvin
Lamphouder	Overig	Vermogensfactor	0,9
Materiaal behuizing	Staal	Hoogte/diepte	66 Millimeter
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt	Buitendiameter	330 Millimeter
Kleur behuizing	Wit	Aantal polen	3
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Geleiderdoorsnede	1,5 Vierkante millimeter
Rasteruitvoering	Geen		
Spanningstype	AC		
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	ja		
Verwisselbare voorschakelapparatuur	nee		
Dimbaar 0-10 V	nee		
Dimbaar 1-10 V	nee		
Dimbaar Dali-2	nee		
Dimbaar DALI	nee		
Dimbaar DMX	nee		
Dimbaar DSI	nee		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	nee		
Dimbaar GPRS	nee		
Dimbaar LineSwitch	nee		

Prolumia LED Ecodisc II

LED Ecodisc Midi
40009913
EAN: 8720604744064

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimming fabrikantspecifiek	nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	nee
Dimbaar faseafsnijding	nee
Dimbaar faseaansnijding	nee
Dimming programmeerbaar	nee
Dimbaar RF	nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	nee
Dimbaar Touch and Dim	nee
Dimbaar Zigbee	nee
Dimbaar met push-button	nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	nee
Niet dimbaar	ja
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse	I
Geschikt voor noodverlichting	nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	nee
Met bewegingssensor	ja
Met lichtsensor	nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	nee
Met luchtsleuven	nee
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Steekklem
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	nee
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Met IFTTT ondersteuning	nee