



LED Pro-Bay III
40643403
EAN: 8720615508938

NIEUWSTE GENERATIE ALLROUND HIGH-BAY LUMINAIRE DAT EXCELLEERT IN PRIJS, PERFORMANCE, FLEXIBILITEIT EN VEELZIJDIGHEID

De Pro-Bay III biedt een lichtoplossing van hoog niveau en is in vele opzichten een uitblinker. Het fenomenale lichtrendement zorgt voor substantiële energiebesparing en in combinatie met de aantrekkelijke prijs-/kwaliteitsverhouding draagt dit bij aan een interessante TCO. Daarnaast biedt de Pro-Bay III ongekeerde flexibiliteit door een 4-voudig (achteraf) instelbare lichtstroom. De lensoptiek is beschikbaar in 3 bundelhoeken en zorgt voor een gelijkmatige verdeling van licht, optioneel met reflector voor verhoogd visueel comfort. Verkrijgbaar als basisversie met optionele bewegingsmelder en daglichtsensor voor een zorgeloos permanent gebruiksgemak of met smart-connectiviteit voor dynamisch licht en autonomie in gebruik.



PRODUCTKENMERKEN

| | | | |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| Montagewijze | Pendel | Geschikt voor aantal lampen | 1 |
| Lamptype | LED uitwisselbaar | Nom. spanning | 220 240 Volt |
| Met lichtbron | ja | Nom. stroom | 1100 1100 Milliampère |
| Geschikt voor nevenlamp | nee | Led nom. stroom bij constante stroom | 800 800 Milliampère |
| Lamphouder | Overig | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 100000 Uur |
| Materiaal behuizing | Aluminium | Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C | 100000 Uur |
| Kleur behuizing | Zwart | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C | 70000 Uur |
| Spanningstype | AC/DC | Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C | 90000 Uur |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd | Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C | 50000 Uur |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | ja | Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C | 35000 Uur |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | ja | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -30 45 Graden Celsius |
| Dimbaar 0-10 V | ja | Max. systeemvermogen | 210 Watt |
| Dimbaar 1-10 V | nee | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 32000 Lumen |
| Dimbaar DALI | nee | Specifieke lichtstroom armatuur | 160 Lumen per Watt |
| Dimbaar DMX | nee | Kleurtemperatuur | 4000 4000 Kelvin |
| Dimbaar DSI | nee | Totale harmonische vervorming (THD) | 0,2 |
| Dimbaar faseafsnijding | nee | Vermogensfactor | 1 |
| Dimbaar faseaansnijding | nee | Hoogte/diepte | 174 Millimeter |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | ja | Buitendiameter | 331 Millimeter |
| Dimbaar LineSwitch | nee | Aantal polen | 1 |
| Dimbaar GPRS | nee | | |
| Dimming fabrikantspecifiek | nee | | |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | nee | | |
| Dimming programmeerbaar | nee | | |
| Dimbaar RF | nee | | |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | nee | | |
| Dimbaar Touch and Dim | nee | | |
| Dimbaar Zigbee | ja | | |
| Dimbaar met push-button | nee | | |

Prolumia LED Pro-Bay III

LED Pro-Bay III
40643403
EAN: 8720615508938

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

| | |
|---|----------------------|
| Niet dimbaar | nee |
| Lichtverdelers | Geen |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Reflector | Geen |
| Stralingshoek | Vrijstralend/diffuus |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM4 |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | Overig |
| Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp | C |
| Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | C |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Slagvastheid | IK08 |
| Balvaste uitvoering | nee |
| Beschermingsklasse | I |
| Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" | nee |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | nee |
| Geschikt voor noodverlichting | nee |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | Geen |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Constante lichtstroom regeling | nee |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Standen |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aansluitwijze | Krimpkiem |
| Met beschermhoes | ja |