



LED Pro-Bay III
40643405
EAN: 8720615508952

NIEUWSTE GENERATIE ALLROUND HIGH-BAY LUMINAIRE DAT EXCELLEERT IN PRIJS, PERFORMANCE, FLEXIBILITEIT EN VEELZIJDIGHEID

De Pro-Bay III biedt een lichtoplossing van hoog niveau en is in vele opzichten een uitblinker. Het fenomenale lichtrendement zorgt voor substantiële energiebesparing en in combinatie met de aantrekkelijke prijs-/kwaliteitsverhouding draagt dit bij aan een interessante TCO. Daarnaast biedt de Pro-Bay III ongekeerde flexibiliteit door een 4-voudig (achteraf) instelbare lichtstroom. De lensoptiek is beschikbaar in 3 bundelhoeken en zorgt voor een gelijkmatige verdeling van licht, optioneel met reflector voor verhoogd visueel comfort. Verkrijgbaar als basisversie met optionele bewegingsmelder en daglichtsensor voor een zorgeloos permanent gebruiksgemak of met smart-connectiviteit voor dynamisch licht en autonomie in gebruik.



PRODUCTKENMERKEN

Montagewijze	Pendel	Geschikt voor aantal lampen	1
Lamptype	LED uitwisselbaar	Nom. spanning	220 240 Volt
Met lichtbron	ja	Nom. stroom	1100 1100 Milliampère
Geschikt voor nevenlamp	nee	Led nom. stroom bij constante stroom	800 800 Milliampère
Lamphouder	Overig	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 Uur
Materiaal behuizing	Aluminium	Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C	100000 Uur
Kleur behuizing	Zwart	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	70000 Uur
Spanningstype	AC/DC	Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	90000 Uur
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Verwisselbare voorschakelapparatuur	ja	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	35000 Uur
Voorschakelapparaat inbegrepen	ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 45 Graden Celsius
Dimbaar 0-10 V	ja	Max. systeemvermogen	210 Watt
Dimbaar 1-10 V	nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	32000 Lumen
Dimbaar DALI	nee	Specifieke lichtstroom armatuur	160 Lumen per Watt
Dimbaar DMX	nee	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Dimbaar DSI	nee	Totale harmonische vervorming (THD)	0,2
Dimbaar faseafsnijding	nee	Vermogensfactor	1
Dimbaar faseaansnijding	nee	Hoogte/diepte	174 Millimeter
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	ja	Buitendiameter	331 Millimeter
Dimbaar LineSwitch	nee	Aantal polen	1
Dimbaar GPRS	nee		
Dimming fabrikantspecifiek	nee		
Dimbaar netspanningsmodulatie	nee		
Dimming programmeerbaar	nee		
Dimbaar RF	nee		
Dimbaar Sine Wave Reduction	nee		
Dimbaar Touch and Dim	nee		
Dimbaar Zigbee	ja		
Dimbaar met push-button	nee		

Prolumia LED Pro-Bay III

LED Pro-Bay III
40643405
EAN: 8720615508952

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Niet dimbaar	nee
Lichtverdelers	Focuslens
Lichtverdeling	Symmetrisch
Reflector	Geen
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	Overig
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	C
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	C
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Balvaste uitvoering	nee
Beschermingsklasse	I
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	nee
Geschikt voor noodverlichting	nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Constante lichtstroom regeling	nee
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Staan
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Krimpklomp
Met beschermhoes	ja