


LED Prodisc II 340 mm
40009421
EAN: 8720604743906

VEILIG EN VEELZIJDIG

Energiezuinige, heldere verlichting voor een veilige doorgang van trappenhuizen en gangen. Optioneel verkrijgbaar met noodfunctie en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dimmen, aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk, detectiebereik, (na-)brandtijd en daglichtgevoeligheid instelbaar. Daarnaast kunnen de armaturen met en zonder sensor worden gecombineerd als master/slave.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	ja	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor pendelophanging	nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	228000 Uur
Geschikt voor plafondmontage	ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90 %
Geschikt voor inbouwmontage	nee	Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	143000 Uur
Geschikt voor opbouwmontage	ja	Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	69000 Uur
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	58
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	116
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 50 Graden Celsius
Met lichtbron	ja	Max. systeemvermogen	15,5 Watt
Lamphouder	Overig	Specifieke lichtstroom armatuur	97 Lumen per Watt
Materiaal behuizing	Kunststof	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1500 Lumen
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Kleur behuizing	Wit	Vermogensfactor	0,9
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Hoogte/diepte	100 Millimeter
Rasteruitvoering	Geen	Buitendiameter	340 Millimeter
Spanningstype	AC	Aantal polen	2
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	ja		
Verwisselbare voorschakelapparatuur	nee		
Dimbaar 0-10 V	nee		
Dimbaar 1-10 V	nee		
Dimbaar Dali-2	nee		
Dimbaar DALI	nee		
Dimbaar DMX	nee		
Dimbaar DSI	nee		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	nee		

Prolumia LED Prodisc II

LED Prodisc II 340 mm

40009421

EAN: 8720604743906

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar GPRS	nee
Dimbaar LineSwitch	nee
Dimming fabrikantspecifiek	nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	nee
Dimbaar faseafsnijding	nee
Dimbaar faseaansnijding	nee
Dimming programmeerbaar	nee
Dimbaar RF	nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	nee
Dimbaar Touch and Dim	nee
Dimbaar Zigbee	nee
Dimbaar met push-button	nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	nee
Niet dimbaar	ja
Lichtverdelers	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	D
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse	II
Geschikt voor noodverlichting	ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	ja
Met bewegingssensor	nee
Met lichtsensoren	nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	ja
Met luchtsleuven	nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Lichtkleur	Wit
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Kleurweergave-index	80-89
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Steekklem
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	nee
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Met IFTTT ondersteuning	nee