



Specificaties

Familie	SERIE 900 LUNET
Toepassing	Vluchtrouteverlichting
Lichtbron	LED
Functionaliteit	radar , lichtsensor , noodaccu
LoRa node	ja
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	664lm (low level) - 3320lm (high level)
Lichtstroom nood (lm)	410
Temperatuurbereik (C)	-20 - +40
Kleur	grijs RAL 7035
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Autonomie	instelbaar, 1h of 3h
Slagvastheid	IK08
Powerfactor	0.92
Optiek	opaal diffusor
Autotest (ATS)	ja
Bewegingsdetectie	ja
Montagewijze	Opbouw , Plafond , Wand
Materiaal behuizing	polyester (housing); polycarbonaat (diffusor)
Permanent bedrijf	instelbaar
Beschermingsgraad	IP66
Opgenomen vermogen	7W (low level) - 27,5W (high level)
Beschermingsklasse	Klasse I
Lichtsensor	ja
Bijzonderheden	LoRa, op afstand te beheren via Sippa Online
Batterypack	NiMH 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8718309388720



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 04-05-2023

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com