




# 2L0505WSRE (wall, diffuse, radar, emergency)



## Specificaties

Familie	SERIE 200 POLAREM
Toepassing	Vluchtrouteverlichting & -aanduiding
Lichtbron	5W LED
Functionaliteit	radar , noodaccu , lichtsensor
LoRa node	nee
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	570lm (100%); 456lm (80%); 342lm (60%); 228lm (40%); 114lm (20%)
Lichtstroom nood (lm)	365lm (1h) - 122lm (3h)
Temperatuurbereik (C)	Gemiddeld tussen -25 en +40
Kleur	grijs RAL 7035
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Autonomie	1 uur
Slagvastheid	IK10
Powerfactor	0.9
Optiek	squarelens diffuus
Autotest (ATS)	ja
Bewegingsdetectie	ja
Montagewijze	Opbouw , Wand
Materiaal behuizing	policarbonate
Permanent bedrijf	ja
Beschermingsgraad	IP 65
Opgenomen vermogen	3,7W (20%) - 8,6W (100%)
Beschermingsklasse	Klasse II
Lichtsensor	ja
Bijzonderheden	Levensduur >100.000 branduren (L80/B10); ; ook verkrijgbaar in 3000K (2L0505WSRE3K)
Batterypack	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8718309385460



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 31-07-2023

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com