

Vluchtrouteaanduiding

Flat Dallas Wandopbouw



75K PLUS



Kwaliteiten

- De Flat Dallas wordt geleverd inclusief 4 verschillende pictogrammen
- Continue noodverlichting
- Voorzien van groene LED-indicator
- Armatuur beschikt over automatische zelftest
- LED strip aan onderzijde voor projectering op vloer

Eigenschappen

- Kijkafstand: 30 m
- Aansluiting: 2 x 2,5 mm² voor dubbele bevestiging
- Behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Afmeting: 320 x 185 x 26 mm (BxHxD)
- Beschermklasse: IP20
- Veiligheidsklasse: I
- CE-gecertificeerd

Technische eigenschappen

- Voltage: 220-240 V 50/60 Hz
- Ni-Cd AA batterij: 3,6 V / 800 mAh
- Temperatuur range: 0 °C tot +40 °C


Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
---------------	--------------	----------	-------------	-----------	-----------	-------------

Plus line

E3D14602	Flat Dallas wandopbouw standaard	3,5 W	63 lm AC / 42 lm DC	75.000 h	3 uur	Autotest
----------	----------------------------------	-------	---------------------	----------	-------	----------

Afstandstabel E3D14602



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00
a	12	16	20	22	-	-	-	-	-	-	-	-
b	8	12	15	18	-	-	-	-	-	-	-	-
c	9	15	19	21	-	-	-	-	-	-	-	-
d	6	10	12	14	-	-	-	-	-	-	-	-